



NOTĂ

- Nu se admit spargeri în elementele de rezistență ale clădirii (stâlpi, grinzi, etc.);
- La trecerea conductelor prin pereți sau planșee vor fi prevăzute țevi de protecție;
- Conductele de apă, indiferent de modul de pozare, vor fi protejate în cochilii din spumă poliuretanică, pe diametre.

S. - coloana alimentare apa rece si calda
CIL - vas de closet cu plan înclinat și evacuare laterală
L - lavoar din porțelan sanitar alb

— 8" — conducta PPR de apa rece
— 32mm — conducta PPR de apa caldă

VERIFICATOR		REFERAT DE VERIFICARE NR.	DATA
EXPERT			
S.C. PROEXAP SRL			
IASI, str. BACINSCHI nr. 7, Tel/Fax: 0232-251101, 0723-789567			
SEF PROIECT	Ing. ELENA GRUMĂZESCU	Scara	
PROIECTAT	Ing. IONUT STEFĂNESCU	1:100	
DESENAT	Ing. IONUT STEFĂNESCU	Data	
APROBAT	Ing. ELENA GRUMĂZESCU	08.2010	
BENEFICIAR: SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA" IASI			Pr. nr
PROIECT: CONSOLIDARE, REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE PAVILIONUL VI			Faza
INSTALATII SANITARE- apa calda/apa rece			DALI
PLAN ETAL II PROPUS			Plansa
			S10